INTEWA Nachspeiseeinheit 230 V
1/2 Zoll mit Schwimmschalter

Mehr Informationen über diese Anlage:
www.kläranlagenprofi.de
Internetcode IW220016

Bestellnummer IW 220016

Abmessung Nachspeiseeinheit (B x H x T):	210 mm x 385 mm x 75 mm
Betriebsspannung:	230 V AC / 50 Hz
Ventilausführung:	230 V AC-2/2 Wege vorgesteuert stromlos geschlossen
Ventilansteuerung:	Schwimmschalter
Leistungsaufnahme:	12 VA
Ventilmaterial:	Messing, Edelstahl
Durchfluss (kv):	bei 1 bar: 35 l/min bei 4 bar: 65 l/min
Ventilkabel:	Ventilkabel:3x0.75 mm², 2 m Ventilstecker/Schuko
Trinkwasseranschluss:	1/2" ÜWM
Anschluss zur Zisterne:	DN50 / Ø55 mm
Kabellänge zur Zisterne:	15 m
Gewicht:	3.5 kg

Bei Systemen mit Unterwassermotorpumpe kommen die anschlussfertigen INTEWA Nachspeiseeinheiten zur DIN - gerechten Trinkwassernachspeisung zum Einsatz. Die Nachspeiseeinheit wird mit einem flexiblem Druckschlauch und Überwurfverschraubung an die Trinkwasserleitung angeschlossen. Je nach Ausführung öffnet ein Schwimmerschalter oder der Sensor vom RAINMASTER D, der in der Zisterne installiert wird, bei Regenwassermangel das langsam schließende 24 V DC-Ventil. Über einen sogenannten „Freien Auslauf“ nach DIN EN1717 wird Trinkwasser bedarfsgerecht in die Zisterne über eine Rohrleitung nachgefüllt.

© WERTEC GmbH 04/2016 - Bildrechte INTEWA GmbH Aachen

WERTEC Abwassertechnik
Riedstraße 10
09117 Chemnitz
Telefon (0371) 814 99 -10
Telefax (0371) 814 99 -19
fachbetrieb@wertec.com